

# Tabulka výplní otvorov - dvere

č.1

OZNAČENIE	D1	D2	
ROZMERY (mm)	600/1970	700/1970	
OTVÁRANIE	interierové jednokřídlové otvárací otočné dvere, čiastočne presklené	interierové jednokřídlové otvárací otočné dvere	
NÁČRT		<p>POHLAD:</p>	
	<p>INTERIÉR</p> <p>INTERIÉR</p>	<p>PŮDORYS:</p> <p>INTERIÉR</p> <p>INTERIÉR</p>	
POČET	3L+1P	2L	
POPIS (MATERIÁL, KONŠTRUKCIA)	laminátové jednokřídlové otvárací otočné dvere osadené do obložkovej zárubne, povrch: laminát CPL,	laminátové jednokřídlové otvárací otočné dvere osadené do obložkovej zárubne, povrch: laminát CPL,	
ZASKLENIE	čiastočne zasklenené	bez zasklenia	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-farebná povrchová úprava (určí investor)	-farebná povrchová úprava (určí investor)	
KOVANIE	dvere vybavené zámkom pre interierové dvere kovanie kľučka/kľučka-je súčasťou dodávky	dvere vybavené zámkom pre interierové dvere kovanie kľučka/kľučka-je súčasťou dodávky	
ZÁRUBŇA	obložková zárubeň je súčasťou dodávky	obložková zárubeň je súčasťou dodávky	
PRAH/PARAPET	-		
SÚČ. PRECHODU TEPLA	-		
SPÔSOB OSADENIA	osadené do ostenia stavebného otvoru v murovanej priečke montáž v súlade s platnou STN	osadené do ostenia stavebného otvoru v murovanej priečke montáž v súlade s platnou STN	
DOPLNKY	-		
POZNÁMKY			

-PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ DÔKLADNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV A VÝPLNÍ OTVOROV NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE!  
 -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI!  
 -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY!  
 -VÝROBKÝ DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI PRVKAMI, VONKAJŠIMI A VNÚTORNÝMI KRYCÍMI PRVKAMI!  
 -TENTO VÝPIS NESLŮŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!